

(もみ殻連続炭化装置) 少量～大量まで

もみ殻連続炭化装置 スミちゃん

連続投入・燃焼・炭出し 1台で行います

もみ殻を高温で炭を作る為、タール分が少ないことにより作物に良い結果となります

もみ殻
炭



SB-200型Aタイプ



分配機

当工場テスト中

岐阜県 納入



沖縄県石垣島 納入

- ◎もみ殻9袋でTONフレコンバック1袋です。
- ◎煙は出ますが気にならない程度です。
- ◎臭いはほとんどありません。
- ◎もみ殻処理量、排出もみ殻炭は当工場内のテストデータです。もみ殻の種類、もみ殻の乾燥程度又外気の影響でも処理量、排出量が影響します。

Aタイプ

(240 kg/10 時間)

1日10時間稼働として

1日のもみ殻処理量

30～50袋(生もみ 15kg/袋)

360ℓ～600ℓ/日(10時間)

1日の炭化排出量

15～25袋(焼もみ製品 12kg/袋)

寸法

巾	0.6m
高さ	1.5m
長さ	3.7m
モーター	0.2kw 1台 0.4kw 1台 110W 1台

Bタイプ

(330 kg/10 時間)

1日10時間稼働として

1日のもみ殻処理量

40～70袋(生もみ 15kg/袋)

480ℓ～840ℓ/日(10時間)

1日の炭化排出量

20～35袋(焼もみ製品 12kg/袋)

寸法

巾	0.9m
高さ	2.0m
長さ	3.7m
モーター	0.4kw 1台 0.4kw 1台 110W 1台

Cタイプ

(510 kg/10 時間)

1日10時間稼働として

1日のもみ殻処理量

70～100袋(生もみ 15kg/袋)

840ℓ～1200ℓ/日(10時間)

1日の炭化排出量

35～50袋(焼もみ製品 12kg/袋)

寸法

巾	0.6m
高さ	2.0m
長さ	4.5m
モーター	0.4kw 1台 0.75kw 1台 110W 1台

Dタイプ

(720 kg/10 時間)

1日10時間稼働として

1日のもみ殻処理量

100～140袋(生もみ 15kg/袋)

1200ℓ～1680ℓ/日(10時間)

1日の炭化排出量

50～70袋(焼もみ製品 12kg/袋)

寸法

巾	0.9m
高さ	2.5m
長さ	4.5m
モーター	1.5kw 1台 0.75kw 1台 110W 1台

お問い合わせ エスケイ工業有限会社

〒283-0833 千葉県東金市滝沢字向原 534
TEL: 0475-55-9266 FAX: 0475-55-9932
e-mail: esukeikougyou@gmail.com HP: http:// esukeikougyou.jp/

※煙突工事、電気工事(200V電源のみ)、運送別途、据付工事
※納入時取扱指導を行います